

Warntableau für Tiefgaragen



Abbildung kann vom Original abweichen

Jede Handhabung an dem Gerät setzt die genaue Kenntnis und Beachtung dieser Betriebsanleitung voraus.

Haftung für Funktion bzw. Schäden

Die Haftung für die Funktion des Gerätes geht auf den Eigentümer oder Betreiber über, insofern das Gerät von Personen, die nicht dem Service des Herstellers angehören, unsachgemäß gewartet oder instandgesetzt wird oder wenn eine Handhabung erfolgt, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entspricht.

Für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der vorstehenden Hinweise eintreten, haftet der Hersteller nicht.

Technische Daten

Technische Änderungen vorbehalten

Gehäuse	Leuchtscheibe aus Plexiglas
Gehäusematerial	Aluschiene mit Plexiglas graviert
Abmessungen	BxHxT 600 x 230 x 12 mm
Schutzart	IP 52
Pictogramm	Zeichenschreibung mit völlig neuem und modernen Design nach neuer VDI-Richtlinie 2053 und DIN 4844 für Rettungszeichenleuchten Multilingual, und somit international allgemein verständlich Zeichendarstellung kann leicht von Abbildung abweichen
Anschlußwerte	24 V /DC Anschlussleitung 0,80 m 2-Adern
Leuchtmittel	11 rote LED - mit 50.000h Betriebsdauer
Optionen	Notstromversorgung 24V/DC im Zusatzgehäuse